

MXE 1602 Rührmaschine

Bestell-Nr. 459-232



CHF 535,00

Technische Attribute

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-150/300/530 / min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-200/400/780 / min
Leistungsaufnahme:	1600 Watt
Werkzeugaufnahme:	M 14
Spannhalsdurchmesser:	53 mm
Max. Rührkorbdurchmesser:	160 mm
Abmessung (L x B x H):	343 x 405 x 215 mm
Kabellänge:	4.0 m
Gewicht:	5.0 kg

Grundausrüstung

- 1 Wendelrührer WR2 160x600 M14 369.004
- 1 Gabelschlüssel, SW 22 439.975

Zubehör

Rührkorb WR 3R ø160 369.020	51-206
Rührkorb WR 2 ø160 369.004	51-208
Rührkorb RR 2 ø120 368.903	51-210

Preise exkl. MwSt, 7.2020

- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Aus-Schalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Patentierte Spindelarrretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel
- Für Mischanwendungen bis 90 kg
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel

