

CS 62 18.0-EC Kreissäge

Bestell-Nr. 417-939



CHF 355,00

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- Schnittiefeinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnittiefe
- Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Attribute

Akku-Spannung:	18.0 V
Akku-Kapazität:	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl:	5000 / min
Schwenkbereich:	0-50°
Sägeblattaufnahme:	20 mm
Schnittiefe:	0-62 mm
Schnittiefe Gehrungsschnitt:	0-38 mm
Schnittiefe Gehrungsschnitt / Führungsschiene:	0-32 mm
Sägeblattdurchmesser:	165 mm
Winkelvoreinstellung:	0° / 22.5° / 45° / 50°
Abmessung (L x B x H):	335 x 190 x 210 mm
Gewicht ohne Akku:	3.1 kg

Grundausrüstung

1 Sägeblatt Z 24-WZ 456.012
1 Staubsack
1 Saugadapter
1 Transportkoffer L-BOXX® 374 414.107
1 Koffereinlage 459.380

Zubehör

CA 10.8/18.0 Akku Ladegerät	417-882
AP 18.0/2.5+ Akku	445-886
AP 18.0/5.0+ Akku	445-894
Kreissägeblatt CS 62 Ø165	456-012
Adapter Führungsschiene CS 62	467-065
Führungsschiene 1100 mm	51-599
Führungsschiene 1600 mm 359.351	51-602
Verbinder Führungsschiene 353.272	51-603
Führungsschiene 800 mm 353.280	51-609

Preise exkl. MwSt, 7.2020