

## VCE 44 H AC Sauger, inkl. Reinigungsset Bestell-Nr. 446-025

CHF 1.385,00



- Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von = 20m/s
- Optisches und akustisches Signal zur Überwachung des HEPA-Filters
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels

### Technische Attribute

Leistungsaufnahme:	1400 Watt
Max. Volumenstrom:	4500 l/min
Max. Unterdruck:	25000 Pa
Filterfläche:	5000 qcm
Behältervolumen:	42 l
Füllmenge Flüssigkeit:	26 l
Gerätesteckdose:	100-2400 Watt
Abmessung (L x B x H):	565 x 385 x 650 mm
Kabellänge:	7.5 m
Gewicht:	17.6 kg

### Grundausrüstung

- 1 Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 L-BOXX® Halterung 445.169
- 1 Flachfilter PES L/M/H 445.118
- 1 Flachfilter Klasse H/HEPA 14 445.126
- 1 Sicherheits-Filterbeutel 445.096
- 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029
- 2 Schlauchhalter
- 1 Reinigungsset 445.053

### Zubehör

Schlauchverlängerung	296-953
Bodendüse Alu mit Rollen	369-896
Fugendüse VC 35/45	385-530
Polsterdüse PN 36x115	385-549
Kombi-Bodendüse	385-565
Bodendüse mit Rollen	385-573
Saugschlauch VCE/WST/WSE/GE	406-708
Schlauchadapter 32AS/NL	406-716
Krümmen	445-010
Sicherheits-Filterbeutel VE5	445-096
Filterelement PES VCE 33/44	445-118
Filterelement VCE	445-134
Schubbügel zu VCE 33/44	445-150
Halterung GE5 zu VCE 33/44	445-185
Verlängerungsrohr	445-207
Saugschlauch VCE/WST/WSE/GE	477-605

Preise exkl. MwSt, 7.2020

- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Sicherheitssauger Klasse H: Geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten  $< 0,1 \text{ mg/m}^3$  mit Zusatzprüfung "Asbest" gem. TRGS 519
- Geeignet für trockene, gesundheitsgefährliche, nicht brennbare Stäube und krebserzeugende Stoffe inkl. Asbest
- Ideal zur Sanierung von Schimmelpilzen, Dächern und Wänden, die mit Steinwolle gedämmt sind. Schleifstaub von Holzoberflächen, die mit gefährlichen Holzschutzmitteln imprägniert wurden und von lackierten Oberflächen, wenn im Lack Substanzen wie Blei, Nickel, Kadmium, Chrom, Zinkchromat etc. enthalten sind