

**VCE 33 M AC Sauger, inkl. Reinigungsset**  
Bestell-Nr. 465-682

CHF 1.110,00



- Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von  $\approx 20\text{m/s}$
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhaltung
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten  $= 0,1\text{ mg/m}^3$ . Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)

**Technische Attribute**

Leistungsaufnahme:	1400 Watt
Max. Volumenstrom:	4500 l/min
Max. Unterdruck:	25000 Pa
Filterfläche:	5000 qcm
Behältervolumen:	42 l
Füllmenge Flüssigkeit:	26 l
Gerätesteckdose:	100-2400 Watt
Abmessung (L x B x H):	565 x 385 x 565 mm
Kabellänge:	7.5 m
Gewicht:	15.2 kg

**Grundausrüstung**

- 1 Antistatik-Saugerschlauch  $\varnothing 32\text{ mm} \times 4\text{ m}$  mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 L-BOXX® Halterung 445.169
- 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.118
- 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M 445.088
- 1 PP Entsorgungssack 445.061
- 1 Adapter  $\varnothing 25-32\text{ mm}$ , antistatisch 445.029
- 2 Schlauchhalter
- 1 Reinigungsset 445.053

**Zubehör**

Bodendüse Alu mit Rollen	369-896
Fugendüse VC 35/45	385-530
Polsterdüse PN 36x115	385-549
Kombi-Bodendüse	385-565
Bodendüse mit Rollen	385-573
Rundbürste RN 36x120	385-646
Saugschlauch VCE/WST/WSE/GE	406-708
Schlauchadapter 32AS/NL	406-716
Krümmen	445-010
Reinigungsset VCE 33/44	445-053
Entsorgungssack VCE Pack/5 Stk.	445-061
Vlies-Filtersäcke VCE 33/44, Pack/5 Stk.	445-088
Filterelement PES VCE 33/44	445-118
Filterelement VCE	445-134
Schubbügel zu VCE 33/44	445-150
Halterung GE5 zu VCE 33/44	445-185
Verlängerungsrohr	445-207
Bodendüse mit Rollen	445-509
Longlife-Filtersack	445-517
Saugschlauch VCE/WST/WSE/GE	477-605

Preise exkl. MwSt, 7.2020